

SF6 –ERISTEISET RENGASSYÖTTÖKOJEISTOT FLUSARC

FLUSARC on "RMU" –tyyppinen, SF6-eristeinen kompaktikojeisto, josta löytyy jopa 12 kpl erilaista kojeistovaihtoehtoa alkaen yhdestä kuorman-, tai varokekuormanerotimesta aina 5 kpl kuormanerotinkenttiä.

Tyypillisimmät rengassyöttökojeistot ovat tyyppiä 2L + 1T tai 3L + 1T eli kaksi tai kolme syöttö/lähtökuormanerotinta ja yksi muuntajan varokekuormanerotin. Kaksi tai useampia FLUSARC –kojeistoa voidaan myös yhdistää toisiinsa kiskosysteemillä.

Kaapeliliitännät FLUSARC –kojeistoihin tehdään pistokeliitännöillä kojeiston etupuolella. Mahdollinen ylijännitesuoja kaapelipäätteen yhteydessä voidaan sijoittaa kaapelisuojakotelon alle. FLUSARC –kojeistoihin on saatavissa useita lisävarusteita, esim. moottoriohjaus ja kaukokäyttövalmius.

SF6-eristeinen FLUSARC –rengassyöttökojeisto sopii erittäin hyvin puistomuuntamoihin sekä kiinteistömuuntamoihin. Kojearkenteen SF6-eristeen ansiosta kojeisto voidaan sijoittaa kohteisiin, missä voi esiintyä epäpuhtauksia, pölyä ja jopa suolapitoista, kondensoitunutta vettä.



Nimellisarvot:

Un = 12-24-36 kV

In = 400-630A

ELKAMO

OY ELKAMO AB

Torpanmaantie 2, PL 18, 68601 Pietarsaari

Puh. (06) 788 9550 • Faksi (06) 788 9559

elkamo@elkamo.fi • www.elkamo.fi