

KAAPELIJAKOKAAPIT



Kaapelijakokaapit on valmistettu 3 mm stucco-alumiinilevystä ja mitoitus on standardin SFS 2533 mukainen. Kaappien teräsjalustat ovat standardin SFS 2534 mukaisia. Teräsjalustojen ohella voidaan käyttää myös betonijalustoja.

- Kaappien kisko on 630 A, kotelointiluokka IP 34D, kalusteiden IP 20.
- Vakiovärit kaapeille ovat RAL 7008, RAL 7037 ja maalaamaton alumiini.
- Kaapelijakokaapeissa on vakiona kolmiolukitus.
- Kaapit on koestettu standardien: SFS-EN 60439-1:2000, SFS-EN 60439-5:1998 ja SFS 6002:1999 mukaan ja FI-sertifioitu.
- Kaapit ja komponentit on myös hyväksytty jännitetyöhön.

Luotettava ja joustava kalustus

Kaapelijakokaappeihin sopivat samat tutut kalusteet kuin muuntamoiden KKBM-pienjännitekeskuksiin. Jonovarokeytkimet ja liittimet asennetaan kiskostossa oleviin niittimuttereihin luotettavalla ruuviliitoksella.

Kytкимиä on sekä 1- että 3-napaisella katkaisulla. Jonovarokeytkimien nimellisvirrat ovat 160 A, 400 A ja 630 A. Yhden 400 A tai 630 A kytkimen tilaan sopii 2 kpl 160 A kytkintä eli moduloitavuus on erittäin joustava esim. kalustettaessa ja lisättäessä kytkimiä vanhojen kaappien saneerauksissa.

Kaapelit kytketään jonovarokeytkimiin alhaalta, mutta kytkimet ovat muutettavissa myös yläliitännäisiksi. Kytkimissä on myös tilaasäästävä erotusasento ja turvalukitus.

Tele-, katuvalaistus- ja yhdistelmäkaapit

Kaappivalikoimaan kuuluvat myös tele-, katuvalaistus- ja yhdistelmäkaapit.

Katuvalaistuskaappi on varustettu 00-pääsulakkeilla ja liittymiskaapelille 2 x 95 - 185 mm² soveltuvilla liittimillä.

Kaapissa on yksi mittaristikko ja lähdöt 6 x 3 x 63 A. hdistelmäkaappi sisältää valaistuskeskuksen ja lisäksi jonovarokeytkinlähdöt 7 x 3 x 400 A.

Tyhjät jakokaapit soveltuvat esim. telekaapeiksi tai kojekaapeiksi. Kaapit ovat ulkoisesti ja mitoitukseltaan samanlaisia kuin kiskostolliset kaapelijakokaapit.

ELKAMO

OY ELKAMO AB

Torpanmaantie 2, PL 18, 68601 Pietarsaari

Puh. (06) 788 9550 • Faksi (06) 788 9559

elkamo@elkamo.fi • www.elkamo.fi