

PARK MINI AIR / SF, PUISTOMUUNTAMO

PARK MINI AIR / SF – puistomuuntamo on ulkoa hoidettava, osittain maahan upotettava, suurjännitekojeistolla varustettu puistomuuntamo. uurjännitekojeistona on joko ilmaeristeinen varokekuormanerotin tai SF6 –eristeinen kompaktikojeisto max. 2+1 kojeisto. Ilmaeristeisen kojeiston tyyppi on ISARC ja kompaktikojeiston FLUSARC. Suurjännitekojeiston nimellisvirta on 630A.

Suurin muuntajakoko 20 kV:lla on 630 kVA.

Pienjännitekojeistona on tuttu ELKAMO –pienjännitekojeisto, jonka nimellisvirta on 1000A. Pienjännitelähtöjen määrä on max, 8 kpl 400/630A jonovarokeytkimiä. Liitännät jonovarokeytkimiin tehdään joko kaapelikengillä tai ruuviliittimillä.

Nykyaikainen muuntajan kuormituksen seurantaan kehitetty PIHI-mittari täydentää kojeiston.

Muuntamon katto voidaan helposti nostaa pois ja jakelumuuntaja asennetaan yläkautta paikoilleen muuntamotilan öljynkeräyskaukaloon. Sen jälkeen nostetaan katto jälleen paikoilleen ja lukitaan.

PARK MINI AIR / SF -puistomuuntamon ulkomitat ovat; p x l x k, 2300 x 1600 x 2390 mm.

ELKAMO

OY ELKAMO AB

Torpanmaantie 2, PL 18, 68601 Pietarsaari

Puh. (06) 788 9550 • Faksi (06) 788 9559

elkamo@elkamo.fi • www.elkamo.fi